



# SUPER TOYORON

สายยางอเนกประสงค์แบบพิเศษโค้งงอได้สูง

ST Types



-5°C ถึง 60°C



วัสดุหลัก :

PVC อ่อน

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

เส้นใยโพลีเอสเตอร์

RoHS2

## รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ทำงานง่ายเพราะมีน้ำหนักเบา เมื่อเทียบกับสายยางยางพรมน้ำหนักมากกว่าติดตั้งสะดวกลดภาระงาน วางระบบสายยางเครื่องจักรได้
- ตัดสายยางอ่อนได้ง่ายๆส่งผลให้ประสิทธิภาพในการสวมข้อต่อดีขึ้นจึงทำให้ประสิทธิภาพการวางระบบสายยางดีขึ้น
- มีประสิทธิภาพการทนน้ำมันได้ดี มีความยืดหยุ่นจึงมีอายุการใช้งานยาวนาน

## ลักษณะพิเศษ

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

มาตรฐาน RoHS2	•	
ไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท	•	
ฉนวนกันความร้อน		•
ไม่ปนเปื้อน		•
ทนต่อสารเคมี		•
ทนน้ำมัน		•
ความโปร่งใส	•	
ความยืดหยุ่น	•	
จ่ายแรงดัน	•	

## ข้อมูลจำเพาะ








รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	I.D. x O.D. (มิลลิเมตร)	แรงดันใช้งาน (Bar)		น้ำหนัก/ม้วน (Kg)	ความยาว (เมตร)	รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (มิลลิเมตร)	บรรจุภัณฑ์	สี
			23°C	แรงดันระเบิด (Bar)					
ST-6	1/4	6x10.5	0 ~ 1.0	70	8	100	25	แบบพัน รอบแกน กระดาษ	เส้นช่วย ไฟเห็นเด่นชัด โปร่งใสสีซีขาว และมีเส้นยีน สีน้ำเงิน
ST-8	5/16	8x13	0 ~ 1.0	61	11	100	35		
ST-9	3/8	9x15	0 ~ 1.0	54	15	100	45		
ST-12	1/2	12x18	0 ~ 0.8	51	19	100	60		
ST-15	5/8	15x22	0 ~ 0.8	46	27	100	90		
ST-19	3/4	19x26	0 ~ 0.6	38	16	50	130		
ST-22	27/32	21.5x28.5	0 ~ 0.6	33	19	50	125		
ST-25	1	25x33	0 ~ 0.6	30	25	50	150		
ST-32	1-1/4	32x41	0 ~ 0.4	23	28	40	192		
ST-38	1-1/2	38x48	0 ~ 0.4	19	36	40	228		
ST-48	1-7/8	48x58	0 ~ 0.4	17	40	40	290	ห่อฟิล์ม	
ST-50	2	50x62	0 ~ 0.3	15	54	40	300		
ST-63	2-1/2	63x80	0 ~ 0.3	13	53	20	600		
ST-75	3	75x92	0 ~ 0.3	12	62	20	800		

# SUPER TOYORON










สายยางอเนกประสงค์แบบพิเศษโค้งงอได้สูง

ST Types

ข้อต่อแนะนำ : *Toyoconnector (Nut Fastening Couplings) และแคลป์รัดสายยาง W-Safety*

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	TOYOCONNECTOR (แบบขันยี่งัดด้วยมือ)						CLAMP ตัวผู้
			Brass	Brass	SUS	Brass + Resin	SUS	Resin	Brass
									
TC3-B	TC6-B	TC6-S	TC3-PB	TCSB	TC3-PC	WFSN			
ST-6	6	10.5							
ST-8	8	13							
ST-9	9	15	•			•	•	•	
ST-12	12	18	•			•	•	•	
ST-15	15	22	•			•	•	•	•
ST-19	19	26	•			•	•	•	•
ST-22	21.5	28.5							
ST-25	25	33	•			•	•	•	•
ST-32	32	41		•	•				
ST-38	38	48		•	•				
ST-48	48	58							
ST-50	50	62		•	•				
ST-63	63	80							
ST-75	75	92							

ข้อต่อแนะนำ : *KAMLOK*

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	KAMLOK COUPLER HOSE SHANK			TWINLOK COUPLER HOSE SHANK			KAMLOK ADAPTER HOSE SHANK		
			Aluminium	SUS	PP	Aluminium	SUS	PP	Aluminium	SUS	PP
											
633C AL	633C SST	633C PP	633CL AL	633CL SST	633CL PP	633E AL	633E SST	633E PP			
ST-6	6	10.5									
ST-8	8	13									
ST-9	9	15									
ST-12	12	18									
ST-15	15	22									
ST-19	19	26	•	•	•	•	•	•	•	•	
ST-22	21.5	28.5									
ST-25	25	33	•	•	•	•	•	•	•	•	
ST-32	32	41	•	•	•	•	•	•	•	•	
ST-38	38	48	•	•	•	•	•	•	•	•	
ST-48	48	58									
ST-50	50	62	•	•	•	•	•	•	•	•	
ST-63	63	80	•	•	•	•	•	•	•	•	
ST-75	75	92	•	•	•	•	•	•	•	•	