



TOYOSPRING

สายดัดอ่อนประเภทสังกะสีน้ำมัน

TS Types



-5°C ถึง 60°C

RoHS2



วัสดุหลัก :

PVC อ่อน

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

ลวดเหล็กกล้า

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ทนต่อการขูดและไม่หักง่ายจึงแก้ไขปัญหารอดตันของของเหลวได้
- เมื่อเทียบกับสายยางอ่อน TOYORON HOSE พบว่ามีประสิทธิภาพการทนน้ำมันได้ดี จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน
- เมื่อเทียบกับสายยางสัญญาณอากาศทั่วไปพบว่าผิวภายในสายยางอ่อนมีความเรียบสูงกว่า จึงมีของเหลวตกค้างภายในน้อยและเปลี่ยนของเหลวได้ง่าย
- มีความโปร่งใส ทำงานได้อย่างสบายใจเพราะตรวจสอบของเหลวภายในได้ง่าย

ลักษณะพิเศษ

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

ลักษณะพิเศษ	ใช้งานได้ดี	สามารถใช้งานได้
มาตรฐาน RoHS2	•	
ไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท	•	
อุณหภูมิความร้อน		•
ไม่ปนเปื้อน		•
ทนต่อสารเคมี		•
ทนน้ำมัน		•
ความโปร่งใส	•	
ความยืดหยุ่น	•	
จ่ายแรงดัน	•	

ข้อมูลจำเพาะ







รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	I.D. x O.D. (มิลลิเมตร)	แรงดันใช้งาน (Bar)	แรงดันระเบิด (Bar)	น้ำหนัก/ม้วน (Kg)	ความยาว (เมตร)	รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (มิลลิเมตร)	บรรจุภัณฑ์	สี
TS-6	1/4	6x11	-1 ~ 8	50	11	100	25	แบบพัน รอบแกน กระดาษ	โปร่งใสแบบ ธรรมชาติ + มีเส้นช่วย ไฟฟลัดเด่นชัด
TS-8	5/16	8x13.5	-1 ~ 8	50	14	100	35		
TS-9	3/8	9x15	-1 ~ 8	50	17	100	40		
TS-12	1/2	12x18	-1 ~ 5	35	23	100	50		
TS-15	5/8	15x22	-1 ~ 5	35	32	100	60		
TS-19	3/4	19x26	-1 ~ 4	30	21	50	80		
TS-25	1	25x33	-1 ~ 4	21	27	50	100		
TS-32	1-1/4	32x41	-1 ~ 3	20	31	40	130		
TS-38	1-1/2	38x48	-1 ~ 3	17	39	40	150		
TS-45	1-3/4	45x56	-1 ~ 3	16	55	40	189		
TS-50	2	50x62	-1 ~ 3	14	60	40	200		
TS-63	2-1/2	63x80	-1 ~ 2	14	54	20	265	ห่อฟิล์ม	
TS-75	3	75x92	-1 ~ 2	13	62	20	310		
TS-90	3-1/2	90x108	-1 ~ 2	13	44	10	370		
TS-100	4	100x118	-1 ~ 2	13	48	10	410		

TOYOSPRING










สายดัดอเนกประสงค์ทนน้ำมัน

TS Types

ข้อต่อแนะนำ : Toyoconnector (Nut Fastening Couplings) และเคลปัดสายยาง W-Safety

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	TOYOCONNECTOR (แบบขันย้าด้วยมือ)					CLAMP ตัวคู่	
			Brass	Brass	SUS	Brass + Resin	SUS	Brass	
									
			TC3-B	TC6-B	TC6-S	TC3-PB	TCSB	TCSB	
TS-6	6	11							
TS-8	8	13.5							
TS-9	9	15	•				•	•	
TS-12	12	18	•				•	•	
TS-15	15	22	•				•	•	•
TS-19	19	26	•				•	•	•
TS-25	25	33	•				•	•	•
TS-32	32	41		•		•			
TS-38	38	48		•		•			
TS-45	45	56							
TS-50	50	62		•		•			
TS-63	63	80							
TS-75	75	92							
TS-90	90	108							
TS-100	100	118							

ข้อต่อแนะนำ : KAMLOK

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	KAMLOK COUPLER HOSE SHANK			TWINLOK COUPLER HOSE SHANK			KAMLOK ADAPTER HOSE SHANK		
			Aluminium	SUS	PP	Aluminium	SUS	PP	Aluminium	SUS	PP
											
			633C AL	633C SST	633C PP	633CL AL	633CL SST	633CL PP	633E AL	633E SST	633E PP
TS-6	6	11									
TS-8	8	13.5									
TS-9	9	15									
TS-12	12	18									
TS-15	15	22									
TS-19	19	26	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TS-25	25	33	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TS-32	32	41	•	•		•	•		•	•	
TS-38	38	48	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TS-45	45	56	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TS-50	50	62	•	•		•	•		•	•	
TS-63	63	80	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TS-75	75	92	•	•		•	•		•	•	
TS-90	90	108									
TS-100	100	118	•	•		•	•		•	•	