

TOYOFOODS

สายอาหารอเนกประสงค์

TFB Types



-5°C ถึง 70°C



วัสดุหลัก :

PVC

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

เส้นใยโพลีเอสเตอร์

RoHS2

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สอดคล้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร (ข้อบังคับของกระทรวงแรงงานฯ ฉบับที่ 201 ปีเศษที่ 18 (2006) / ทนต่ออาหารประเภทน้ำมันและไขมัน
- ข้อบังคับของกระทรวงแรงงานฯ ฉบับที่ 267 ปีเศษที่ 14 (2002) / ข้อบังคับของกระทรวงแรงงานฯ ฉบับที่ 52 ปีเศษที่ 26 (1951)) และมีอายุการใช้งานนาน
- ทนต่อน้ำมันจึงมีอายุการใช้งานยาวนาน มีการทมน้ำมันได้ดีจึงใช้งานกับอาหารประเภทไขมัน, น้ำมันหรือน้ำมัน เครื่องจักรในกระบวนการได้อย่างอุ่นใจ
- การตรวจสอบของเหลว เมื่อเทียบกับสายยางยางแล้ว พบว่ามีความโปร่งใสจึงตรวจสอบของเหลว เช่น อาหารได้ง่าย

ลักษณะพิเศษ

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

ได้มาตรฐาน RoHS2	•	
ถูกต้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร (ญี่ปุ่น)	•	
ไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท	•	
ฉนวนกันความร้อน		•
ไม่ปนเปื้อน		•
ทนต่อสารเคมี		•
ทนน้ำมัน	•	
ทนต่อความร้อน	•	
ความยืดหยุ่น	•	
ความโปร่งใส		•
จ่ายแรงดัน		•

ข้อมูลจำเพาะ











รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	I.D. x O.D. (มิลลิเมตร)	แรงดันใช้งาน (Bar)		น้ำหนัก/ม้วน (Kg)	ความยาว (เมตร)	รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (มิลลิเมตร)	บรรจุภัณฑ์	สี
			23°C						
TFB-6	1/4	6x11	0 ~ 10		9	100	30	แบบพัน รอบแกน กระดาษ	โปร่งใสแบบ ธรรมชาติและ มีแถบสีเขียว
TFB-8	5/16	8x13.5	0 ~ 10		13	100	40		
TFB-9	3/8	9x15	0 ~ 10		15	100	45		
TFB-10	13/32	10x16	0 ~ 10		16	100	50		
TFB-12	1/2	12x18	0 ~ 8		19	100	65		
TFB-15	5/8	15x22	0 ~ 8		27	100	95		
TFB-19	3/4	19x26	0 ~ 6		16	50	120		
TFB-25	1	25x33	0 ~ 6		25	50	165	ห่อฟิล์ม	
TFB-32	1-1/4	32x41	0 ~ 4		35	50	200		
TFB-38	1-1/2	38x48	0 ~ 4		45	50	300		
TFB-50	2	50x62	0 ~ 3		54	40	440		

TOYOFOODS










สายอาหารอเนกประสงค์


TFB Types

ข้อต่อแนะนำ : Toyoconnector (Nut Fastening Couplings) และแคลป์รัดสายยาง W-Safety

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	TOYOCONNECTOR (แบบขันยี่ด้วยมือ)					CLAMP ตัวผู้		ข้อต่อสำหรับสายยางอ่อน		
			เกลียว		Ferrule	Arm	Ferrule	Arm	Ferrule			
			ทองเหลือง	ทองเหลือง						SUS	ทองเหลือง+เรซิน	SUS
												
			TC3-B	TC6-B	TC6-S	TC3-PB	TCSB	TC3-F	TC3-CS	TC6-F	TC6-CS	HF
TFB-6	6	11										
TFB-8	8	13.5										
TFB-9	9	15	●			●	●					
TFB-10	10	16										
TFB-12	12	18	●			●	●					
TFB-15	15	22	●			●	●	●				
TFB-19	19	26	●			●	●	●	●			
TFB-25	25	33	●			●	●	●	●			●
TFB-32	32	41		●	●					●		
TFB-38	38	48		●	●					●	●	●
TFB-50	50	62		●	●					●	●	●

ข้อต่อแนะนำ : KAMLOK

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	KAMLOK COUPLER HOSE SHANK			TWINLOK COUPLER HOSE SHANK			KAMLOK ADAPTER HOSE SHANK			
			อะลูมิเนียม	SUS	PP	อะลูมิเนียม	SUS	PP	อะลูมิเนียม	SUS	PP	
												
			633C AL	633C SST	633C PP	633CL AL	633CL SST	633CL PP	633E AL	633E SST	633E PP	
TFB-6	6	11										
TFB-8	8	13.5										
TFB-9	9	15										
TFB-10	10	16										
TFB-12	12	18										
TFB-15	15	22										
TFB-19	19	26	●	●	●	●	●		●	●	●	
TFB-25	25	33	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TFB-32	32	41	●	●	●	●	●		●	●	●	
TFB-38	38	48	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TFB-50	50	62	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



อุปกรณ์เสริม ฟาปิดกั้นฝุ่น

Toyocap TYP และ TYPS